



SEMI-REMORQUE

BENNE CÉRÉALIÈRE À DEUX OU TROIS ESSIEUX
VOLUME = 35M³ À 50M³

CHASSIS

- Deux longerons en I à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726.
- s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretissant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

BENNE

- Véhicule conçus pour le transport de céréales et produits granuleux et de Capacité : de 35m³ à 50m³.
- Fond renforcé par des traverses.
- Flancs renforcés par des montants.
- Panneau avant renforcés par des montants.
- Porte arrière de type universelle à deux vantaux avec portillons, actionnée par 2 crochets à verrouillage automatique.

ESSIEUX

Type TANDEM ou TRIDEM.

- Deux (02) ou Trois (03) essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 à 16 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

SUSPENSION

- Suspension mécanique, à 04 ou 06 ressorts multi lames en acier mangano-siliceux, conforme aux normes CE.

FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, marque WABCO ou KNORR ou équivalent, à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS, conforme aux normes CE.
- Frein de parage manuel.

SIGNALISATION

- Le système d'éclairages et signalisation d'origine européenne, marque ASPÖCK.
- Conformément au code de la route en vigueur et aux normes CE.

VERIN

- Vérin télescopique d'origine européenne, conforme aux normes CE.
- PENTA-LOCK: un système de verrouillage qui permet le blocage de la caisse sur le châssis.

ATTELAGE

- Béquilles télescopiques marque JOST ou équivalent à deux vitesses
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage marque JOST ou équivalent (2" ou 3" ½")

PNEUMATIQUES

- Huit (08) ou Douze (12) pneumatiques tubeless 315/80 R22.5 ou 13 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9*22.5, conforme aux normes CE.

EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière antiencastrement.
- Support roue de secours double.
- 01 Roue de secours.
- 01 Coffre à outils.
- 01 Réservoir à eau 32L avec savonner.
- Crochets de câble sur les côtés.
- Gardes boues métallique.
- Bâche.
- Passerelle à l'avant.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien

PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
 - 02 Couches primaires de haute qualité
 - 02 Couches de peinture de finition de haute qualité.