



SEMI-REMORQUE

BENNE TRAVAUX PUBLICS VERIN SOUS CAISSE

CHASSIS

- Deux longerons en I à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726.
- s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretissant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

BENNE

- Benne en acier conçus pour le transport des produits de carrière (gravier, sable,...) et de capacité 26m³ à 35m³
- Fond renforcé par des traverses.
- Flancs renforcés par des Montants.
- La caisse comporte les coins des chanfreins longitudinaux pour faciliter l'écoulement du produit.
- Porte arrière type hayon articulé, actionnée par 2 crochets à verrouillage automatique, axe d'articulation arrière renforcé en acier spécial.
- Panneau Renforcé par des montants.

ESSIEUX

Type TANDEM ou TRIDEM.

- Deux ou Trois essieux à corps tubulaire, charge au sol 12 à 16 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

SUSPENSION

- Suspension mécanique à 04 ou 06 ressorts multi lames en acier mangano-siliceux, conforme aux normes CE.

FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, marque WABCO, KNORR ou équivalent, à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS, conforme aux normes CE. Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parage manuel.

SIGNALISATION

- Le système d'éclairages et signalisation d'origine européenne, marque ASPÖCK ou équivalent.
- Conformément au code de la route en vigueur et aux normes CE.

VERIN

- Vérin télescopique d'origine européenne, à 5 extensions
- Conforme aux normes CE.
- PENTA-LOCK : un système de verrouillage qui permet le blocage de la caisse sur le châssis.

ATTELAGE

- Béquilles télescopiques marque JOST ou équivalent à deux vitesses,
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage marque JOST ou équivalent (2" ou 3" ½).

PNEUMATIQUES

- Huit (08) ou Douze (12) pneumatiques tubeless 315/80 R22.5 ou 13 R22.5
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9*22.5, conforme aux normes CE.

EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
- 01 Supports roue de secours.
- 01 Roue de secours.
- 01 Coffre à outils.
- 01 Réservoir à eau 32L avec savonnier.
- Echelle sur face avant.
- Crochets de câble sur les côtés.
- Gardes boues métallique.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien

PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
 - 02 Couches primaires de haute qualité
 - 02 Couches de peinture de finition de haute qualité.

OPTION

- ABS ou EBS