



SEMI-REMORQUE

CITERNE À EAU CAPACITÉ: 20 000 L À 40 000 L

CHASSIS

- Deux longerons en I à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretoisant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

CITERNE

- Capacité : 20 000 à 40 000 Litres
- Cuve elliptique réalisée en acier.
- Fonds normalisées.
- Fixation sur le châssis par boulons.
- 2 trous d'homme Ø500 mm.
- Robinet de vidange par le bas.
- Tuyauteries avec vannes inox à fermeture rapide.
- Traitement intérieur par peinture alimentaire.

ESSIEUX

Type TRIDEM.

- De deux à quatre essieux, à corps tubulaire, chacun, moyeu pour roue disque 20"

SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts multi lames, en acier mangano-siliceux.
- Freinage mécanique à tambour, commandé par arbre à came en S

FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, marque WABCO ou KNORR, à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS en option, conforme aux normes CE. Commande à came assurée par levier à rattrapage automatique.
- Frein de parcage manuel.

SIGNALISATION

- Le système d'éclairages et signalisation d'origine européenne, conformément au code de la route en vigueur et aux normes CE.

ATTELAGE

- Béquilles télescopiques marque JOST ou équivalent à deux vitesses,
Capacité de levage : 24T
Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage marque JOST ou équivalent (2" ou 3" 1/2).

PNEUMATIQUES

- Pneumatiques tubeless 13R22.5 ou 315/80 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9*22.5, conforme aux normes CE.

EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
- 1 Supports roue de secours.
- 1 Roue de secours.
- 1 Echelle.
- 1 Rampe d'arrosage.
- 1 Passerelle anti dérapant en tôle striée pour accès aux trous d'hommes.
- 1 Coffre à outils en plastique d'origine européenne.
- gardes boues en plastique d'origine européenne.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien

PEINTURE ET FINITION

- Grenailage intégral de la surface en acier.
- Application :
 - 02 Couches primaires de haute qualité
 - 02 Couches de peinture de finition de haute qualité.