



## SEMI-REMORQUE

BENNE À QUATRE ESSIEUX VOLUME=33M<sup>3</sup>

### CHASSIS

- Deux longerons en I à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726 s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretissant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

### BENNE

- De forme Semi-Ronde et de capacité 33m<sup>3</sup>.
- Fond en THLE de type HARDOX ou équivalent.
- Flanc en THLE de type HARDOX ou équivalent
- Porte arrière, type universelle en THLE de type HARDOX ou équivalent, actionnée par 2 crochets à verrouillage automatique, axe d'articulation arrière renforcé en acier spécial.
- Panneau avant en THLE de type HARDOX ou équivalent.
- Les Renforts de la caisse en TPN S700

### ESSIEUX

- Type 04 Essieux.
- Quatre (04) essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 à 14 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

### SUSPENSION

- 03 essieux avec suspension mécanique, à 06 ressorts multi lames en acier mangano-siliceux
- + 01 essieu relevable avec suspension pneumatique conforme aux normes CE.

### FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, marque WABCO ou KNORR ou équivalent, à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS, conforme aux normes CE.
- Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parage manuel.

### SIGNALISATION

- Le système d'éclairages et signalisation d'origine européenne, marque ASPÖCK.
- Conformément au code de la route en vigueur et aux normes CE.

### VERIN

- Vérin télescopique d'origine européenne, marque PENTA, HYVA ou équivalent à 5 extensions conforme aux normes CE.
- Un système de verrouillage qui permet le blocage de la caisse sur le châssis.

### ATTELAGE

- Béquilles télescopiques marque JOST ou équivalent à deux vitesses
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage marque JOST ou équivalent (2" ou 3" ½")

### PNEUMATIQUES

- Seize (16) pneumatiques tubeless 315/80 R22.5 ou 13 R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9\*22.5, conforme aux normes CE.

### EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière antiencastrement.
- Support roue de secours double.
- 01 Roue de secours.
- 01 Coffre à outils.
- 01 Réservoir à eau 32L avec savonner.
- Echelle sur face avant.
- Crochets de câble sur les côtés.
- Gardes boues métallique.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien

### PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
  - 02 Couches primaires de haute qualité
  - 02 Couches de peinture de finition de haute qualité.