



SEMI-REMORQUE

PLATEAU A DEUX, TROIS OU QUATRE ESSIEUX FOURGON BÂCHÉ

CHASSIS

- Deux longerons en I à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726.
- s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretissant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

PLATEAU

- Un plancher en tôle striée.
- Un panneau avant démontable.
- Un toit en 7 arceaux amovibles en tube.
- Des ridelles latérales en tôle ondulée.
- Toutes les ridelles et les rehausse sont démontables.
- Une porte arrière parti font à deux vantaux, ouverture à 270° avec système de retenue des.
- Bâche 650 gr/mm2, retombées latérales 1600mm.

ESSIEUX

Type TANDEM, TRIDEM ou QUADREM.

- Deux, Trois ou Quatre essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 à 16 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

SUSPENSION

- Suspension mécanique à 04, 06 ou 08 ressorts multi lames en acier mangano-siliceux, conforme aux normes CE.

FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, marque WABCO ou KNORR ou équivalent, à deux lignes avec correcteur automatique, conforme aux normes CE. Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parage manuel.

SIGNALISATION

- Le système d'éclairages et signalisation de marque ASPÖCK ou équivalent, conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

ATTELAGE

- Béquilles télescopiques marque JOST ou équivalent à deux vitesses,
 - Capacité de levage : 24T
 - Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage marque JOST ou équivalent (2" ou 3" ½).

PNEUMATIQUES

- Huit (08), Douze (12) ou Seize (16) pneumatiques tubeless 315/80 R22.5 ou 13R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9*22.5, conforme aux normes CE.

EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
- Pare -cycle conforme au code de la route.
- 01 Support roue de secours double.
- 01 Roue de secours.
- 12 Twist locks pour 2x20' et 40'.
- 01 Coffre à outils de marque DAKEN.
- 1 Réservoir à eau 32L avec savonnière de marque TAKLER.
- Porte bâche fermé et démontable.
- Échelle sur face avant.
- Chaîne d'écartement.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien.

PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
 - 02 Couches primaires de haute qualité
 - 02 Couches de peinture de finition de haute qualité.

OPTION

- ABS ou EBS
- 01 Réservoir de capacité 800 litres.
- Essieu Avant relevable avec suspension pneumatique dans la QUADREM.