



SEMI-REMORQUE

PLATEAU A TROIS ESSIEUX ROUES SIMPLES FOURGON FRIGORIFIQUE

CHASSIS

- Deux longerons en I à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726.
- s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretissant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

CARROSSERIE

- Transport de denrées périssables jusqu'à -20°C
- Tous les panneaux sont moulés et comportent des renforts internes + des blindages incorporés dans les zones exposées aux chocs. Panneaux faces externes blanc RAL 9016, polyester teinté dans la masse et gel-coat résistance UV haute qualité.
- Coefficient K estimé strictement plus performant que 0.40 W/m²
- Isolant : Mousse de polyuréthane de haute qualité
- Plancher, ép 100 mm avec revêtement extérieur en polyester, mousse PUR, lambourdes et inserts, contre-plaquée 21 mm et revêtement intérieur en polyester gris antidérapant. Plancher renforcé pour le transport de palettes, de Rolls, de convertisseurs gerbagés avec chariot élévateur conforme au PTC du matériel.
- Face avant, ép 100 mm, avec revêtement extérieur en polyester, mousse PUR, inserts, contre-plaquée et revêtement intérieur en polyester.
- 02 Parois latérales, ép 60 mm avec revêtement extérieur en polyester, mousse PUR et revêtement intérieur en polyester. Inserts et blindage en bas de paroi
- Pavillon, ép 100 mm avec revêtement extérieur en polyester, mousse PUR, inserts et revêtement intérieur en polyester
- Cadre arrière tout inox en L avec une rangée de butoirs de protection + un butoir de protection à chaque angle
- Deux portes ép 80 mm avec revêtement extérieur en polyester, mousse PUR, inserts et revêtement intérieur en polyester, dotées de (08) charnières, (02) fermetures anti-rack, (04) charnières et (01) fermeture par porte, avec serrures à clés et cadenas sabots), joints multi lèvres élastomère haute résistance. Accastillage tout inox.

ESSIEUX

- Type TRIDEM.
- Trois essieux, à corps tubulaire, charge au sol 9 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

SUSPENSION

- Suspension pneumatique d'origine européenne, destiné pour des essieux à une charge au sol 9 tonnes, avec essieu avant relevable.
- Conforme aux normes CE

FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, à deux lignes avec correcteur automatique, conforme aux normes CE. Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parage manuel.

SIGNALISATION

- Le système d'éclairages et signalisation de marque ASPÖCK ou équivalent, conforme au code de la route en vigueur et aux normes CE.

ATTELAGE

- Béquilles télescopiques marque JOST ou équivalent à deux vitesses,
Capacité de levage : 24T
Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage marque JOST ou équivalent (2" ou 3" ½).

PNEUMATIQUES

- Six (06) pneumatiques tubeless 385/65 R22.5.
- Montage simple, sur roue à disque 11.75*22.5, conforme aux normes CE.

EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière anti-encastrement.
- Pare-cycle conforme au code de la route.
- 01 Support roue de secours double.
- 01 Roue de secours.
- 01 Coffre à outils
- 01 Réservoir à eau 32L avec savonner.
- Un niveau de rails d'arrimage en applique sur la paroi droite et sur la paroi gauche.
- Plinthe en aluminium 285 mm x 40 mm sur toutes les parois verticales et 285 mm sur toutes les portes.
- Profils de protection externes renforcés en aluminium blanc ou anodisé (au choix) avec protection caoutchouc verticale éclipsée sur les angles avant et coins moules aux quatre angles avant - grilles de protection supérieure sur les feux de gabarit avant.
- Eclairage intérieur (03 plafonniers et 01 interrupteur temporisé d'allumage intérieur à l'arrière de la face latérale droite).
- Feux de gabarit à LED + grilles de protection avant hautes
- 02 Arrêtoirs de portes à ressort
- 01 Rangée complète de butoirs sur la traverse inférieure de cadre arrière
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien.

PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
 - 02 Couches primaires de haute qualité
 - 02 Couches de peinture de finition de haute qualité.

OPTION

- ABS ou EBS