



SEMI-REMORQUE

PORTE-ENGINS SURBAISSEE A DEUX, TROIS OU QUATRE ESSIEUX

CHASSIS

- Deux longerons en HEB à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726.
- s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretissant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

PLATEAU

- Plancher en bois rouge encastré de 60 mm d'épaisseur recouvert de tôle striée 5/7 sur le train de roulement.
- Bordure de rive en IPE.
- A l'arrière, pan coupé recouvert de tôle striée 5/7 et crampons.
- Rampes de chargement arrière à relevage hydraulique, recouvertes tôle striée 5/7 et crampons. Câbles acier de retenue des rampes en position fermée.
- Sur le col de cygne :
 - 02 Ridelles en tôle pliée, articulées et démontables hauteur 400 mm.
 - Panneau avant en tôle pliée hauteur 400 mm.

ESSIEUX

Type TANDEM, TRIDEM ou QUADREM.

- Deux, Trois ou Quatre essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 17", conforme aux normes CE.
- Essieu Arrière Auto-suiveur dans la suspension QUADREM.

SUSPENSION

- Suspension mécanique d'origine, à 04, 06 ou 08 ressorts multi lames en acier mangano-siliceux, conforme aux normes CE.

FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, marque WABCO, KNORR ou équivalent, à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS, conforme aux normes CE. Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.
- Frein de parage manuel.

SIGNALISATION

- Le système d'éclairages et signalisation d'origine européenne, marque ASPÖCK ou équivalent.
- Conformité au code de la route en vigueur et aux normes CE.

VERIN

- 02 Vérins simples effets, pompe hydraulique et électrique pour le relevage des rampes avec vanne de retour, d'origine européenne, conforme aux normes CE.

ATTELAGE

- Béquilles télescopiques marque JOST ou équivalent à deux vitesses, Capacité de levage : 24T Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage marque JOST ou équivalent (2" ou 3" 1/2).

PNEUMATIQUES

- Huit (08), Douze (12) ou Seize (16) pneumatiques tubeless 235/75 R17.5
- Montage en jumelées, sur roue à disque 6.75*17.5, conforme aux normes CE.

EQUIPEMENTS DIVERS

- 01 Support roue de secours.
- 01 Roue de secours.
- 01 Coffre à outils.
- 02 Béquilles à l'arrière à déploiement manuel lors de la descente des rampes.
- Rouleaux de brelage.
- Anneaux d'arrimage.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien

PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
 - 02 Couches primaires de haute qualité
 - 02 Couches de peinture de finition de haute qualité.

OPTION

- Elargisseurs sur les côtés.
- ABS ou EBS.
- Rampe double.
- 3ème Rampe.