



SEMI-REMORQUE
**CITERNE POUR LE TRANSPORT
DES HYDROCARBURES**

DIMENSIONS

- Volume utile allant de 20 000 à 45 000 Litres
- Compartiments de 1 à 11.

CITERNE

- Cuve à section ovale réalisée en acier.
- Fonds ovale bombés.
- Cloisons et brise flots réalisés en fond ovale bombé.
- Corps sur berces fixé sur le châssis par boulons.
- Eléments de protection anti-renversement sur dôme.

CHASSIS

- Composé de deux longerons à section en I avec col de cygne normalisé ISO s'adaptant à tous les tracteurs.
- Entretoisés par des traverses prédisposées pour passage de la tuyauterie sous cuve.
- Tôle d'attelage complètement soudée, monobloc et renforcée.
- Cheville ouvrière interchangeable.
- Béquilles télescopiques à deux vitesses de marque JOST ou équivalent
- Barre anti-encastrement arrière.
- Ailes enveloppantes sur train roulant avec bavettes en caoutchouc à l'arrière.
- Pare cyclistes escamotable.

ESSIEUX

- De deux à quatre essieux, à corps tubulaire, chacun, moyeu pour roue disque 20"

SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts multi lames, en acier mangano-siliceux.
- Freinage mécanique à tambour, commandé par arbre à came en S.

ROUES

- Pneumatiques 315/80 R 22.5 où
- 13R 22.5.
- Montage en jumelées, sur disque 9x22.5.
- (01) Roue de secours.

FREINAGE

- Freinage 2 lignes avec ABS ou EBS de marque WABCO, Knorr ou équivalent.
- Frein de stationnement.

EQUIPEMENTS

- Coffre à décharge latéral avec bac à égoutture.
- Trous d'homme Ø500 mm, avec soupape de sécurité (évent de respiration) pression / dépression.
- Clapets de fond à commande pneumatique.
 - Vannes de déchargement à voyant de débit.
- Pré équipement de jaugeage.
- Porte flexibles double ventilés.
- Flexibles de déchargement.
- Echelle à l'arrière rabattable d'accès aux trous d'homme.
- Garde-corps rabattable avec câble de sécurité.
- Passerelles antidérapantes permettant l'accès aux trous d'hommes.
- Marquage de compartiments.
- Taquets de jaugeage.
- Tresse de masse à l'intérieur de chaque compartiment.
- Indicateur manuel de produit.
- Enrouleur de masse.

ACCESSOIRES

- Coffre à outils.
- Porte roue de secours.
- Cales de roue sur supports.
- Coffres à extincteur.
- Réservoir à eau avec savonnier.
- Indicateurs de desserrage des roues et d'échauffement de tambours

ACCESSOIRES PÉTROLIERS

- Jeu de pinches
- Maillet anti-étincelle.
- Serpillères oléophiles.
- Seau aluminium.
- Sac de produits absorbants.
- Sac à déchets.
- Pelle aluminium.
- Signalisation ADR.
- Extincteurs.
- Bornes de masse laiton externe.
- Bandes réfléchissantes latérales et arrière suivant ADR.

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

- Eclairage et signalisation complète 24 V conforme ADR.
- Feux de gabarit.
- Prises 24S, 24N ou ISO 15 plots.
- Prise ABS normalisée.

FINITION

- Grenaillage.
- 2 Couches apprêt de haut qualité.
- 2 Couches de peinture de finition de haut qualité.

OPTION

- Chargement à la source