



SEMI-REMORQUE

## PLATEAU RIDELLES A DEUX, TROIS OU QUATRE ESSIEUX

### CHASSIS

- Deux longerons en I à section évolutive, à col de Cygne ISO 1726.
- s'adaptant à tous les types de tracteurs.
- Des traverses en tôle pliée et consoles entretissant rigidement les longerons.
- Une plaque d'attelage renforcée.

### PLATEAU

- Un plancher en tôle striée,
- Un panneau avant démontable et des ridelles démontables et rabattables vers le bas, hauteur 800mm ou 1000mm.

### ESSIEUX

Type TANDEM, TRIDEM ou QUADREM.

- Deux, Trois ou Quatre essieux, à corps tubulaire, charge au sol 12 à 16 tonnes chacun, moyeu pour roue disque 20", conforme aux normes CE.

### SUSPENSION

- Suspension mécanique à 04, 06 ou 08 ressorts multi lames en acier mangano-siliceux, conforme aux normes CE.

### FREINAGE

- Freinage à air comprimé d'origine européenne, marque WABCO ou KNORR ou équivalent, à deux lignes avec correcteur automatique, avec ABS, conforme aux normes CE.

Commande à came assurée par levier à rattrapage manuel.

- Frein de parcage manuel.

### SIGNALISATION

- Le système d'éclairages et signalisation d'origine européenne, marque ASPÖCK.
- Conformément au code de la route en vigueur et aux normes CE

### ATTELAGE

- Béquilles télescopiques marque JOST ou équivalent à deux vitesses
- Capacité de levage : 24T
- Capacité statique : 50T
- Pivot d'attelage marque JOST ou équivalent (2" ou 3" ½")

### PNEUMATIQUES

- Huit (08), Douze (12) ou Seize (16) pneumatiques tubeless 315/80 R22.5 ou 13R22.5.
- Montage en jumelées, sur roue à disque 9\*22.5, conforme aux normes CE.

### EQUIPEMENTS DIVERS

- Pare-chocs renforcé à l'arrière antiencastrement.
- Pare-cycle conforme au code de la route.
- Supports roue de secours double.
- Échelle sur face avant.
- Marche Pied sur la ridelle arrière.
- 01 Roue de secours.
- 09 Rouleaux de brelage.
- Crochets de câble sur les côtés.
- 01 Coffre à outils.
- 01 Réservoir à eau 32L avec savonner.
- 02 Gardes boues avec bavettes en caoutchouc.
- Twist lock pour conteneurs 20 et 40 pieds.
- Clé de démonte-roue.
- Notice d'entretien

### PEINTURE ET FINITION

- Grenaillage intégral de la surface en acier.
- Application :
  - 02 Couches primaires de haute qualité
  - 02 Couches de peinture de finition de haute qualité.

### OPTION

- Essieu Avant relevable avec suspension pneumatique dans la QUADREM.
- Essieu Arrière Auto-suiveur dans la suspension QUADREM.